

JANTES

Groupe de produits	Jantes
Numéro d'article	31459993
Taille de jante valide	6.00 X 17.5
Connexion jante	10/176/225
Modèle des trous de boulons	A33
Déport [mm]	+122.5
Semi-entraxe (HMA) [mm]	133
Couleur de la jante	Argenté
Marque	Accuride



Informations techniques

Capacité de charge jantes 1 [kg]	3150
Vitesse jantes 1 [km/h]	130
Capacité de charge jantes 2 [kg]	3000
Vitesse maximale [km/h]	130
Type de propulsion	Angetriebene & gezogene Achse
Nettogewicht [kg] (gültig)	22,80
Bourrelet	kein Hump
En une ou plusieurs pièces	einteilig
Matériau de la jante	Acier
RAL	RAL9006
Cavité scellée	non

Verschweißung beidseitig	non
Trous de ventilation	non
Centrage de jante	BMZ
Nombre de trous de boulons	10
Modèle des trous de boulons EUWA	M22 ES 36
Diamètre du trou de boulon [mm]	26
Diamètre du trou du moyeu [mm]	176
Diamètre du cercle des trous de boulons [mm]	225
Siège de vanne	ILV
Diamètre du trou de la valve [mm]	9.7
Valve pré-assemblée	oui
TPMS-kompatibles Ventil	non
Modèle de la valve	Valve d'angle
Désignation de la valve ETRTO	V3.20.4
Longueur de la valve [mm]	90.0
Angle de la valve [°]	27