

## JANTES

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Groupe de produits          | Jantes       |
| Numéro d'article            | 31460010     |
| Taille de jante valide      | 14.00 x 19.5 |
| Connexion jante             | 10/281/335   |
| Modèle des trous de boulons | M22          |
| Déport [mm]                 | +120         |
| Semi-entraxe (HMA) [mm]     | 132.7        |
| Couleur de la jante         | Argenté      |
| Marque                      | Accuride     |



## Informations techniques

|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Capacité de charge jantes 1 [kg] | 4500                          |
| Vitesse jantes 1 [km/h]          | 130                           |
| Vitesse maximale [km/h]          | 130                           |
| Type de propulsion               | Angetriebene & gezogene Achse |
| Nettogewicht [kg] (gültig)       | 43,00                         |
| Bourrelet                        | kein Hump                     |
| En une ou plusieurs pièces       | einteilig                     |
| Matériau de la jante             | Acier                         |
| RAL                              | RAL9006                       |
| Cavité scellée                   | non                           |
| Épaisseur du voile [mm]          | 12.7                          |

|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| Verschweißung beidseitig                     | non           |
| Trous de ventilation                         | non           |
| Centrage de jante                            | MZ            |
| Nombre de trous de boulons                   | 10            |
| Modèle des trous de boulons EUWA             | M22           |
| Diamètre du trou de boulon [mm]              | 26            |
| Diamètre du trou du moyeu [mm]               | 281           |
| Diamètre du cercle des trous de boulons [mm] | 335           |
| Siège de vanne                               | ALV           |
| Diamètre du trou de la valve [mm]            | 15.7          |
| Valve pré-assemblée                          | oui           |
| TPMS-kompatibles Ventil                      | non           |
| Modèle de la valve                           | Valve d'angle |
| Désignation de la valve ETRTO                | V3.14.1       |
| Longueur de la valve [mm]                    | 72            |
| Angle de la valve [°]                        | 147           |