

JANTES

Groupe de produits	Jantes
Numéro d'article	31460012
Taille de jante valide	6.75 X 17.5 H
Connexion jante	6/202/245
Modèle des trous de boulons	B2
Déport [mm]	+128
Semi-entraxe (HMA) [mm]	138.5
Couleur de la jante	Argenté
Marque	Accuride



Informations techniques

Capacité de charge jantes 1 [kg]	2000
Vitesse jantes 1 [km/h]	130
Capacité de charge jantes 2 [kg]	1900
Vitesse maximale [km/h]	130
Nettogewicht [kg] (gültig)	20,00
Bourrelet	H
En une ou plusieurs pièces	einteilig
Matériau de la jante	Acier
RAL	RAL9006
Cavité scellée	non
Verschweißung beidseitig	non

Trous de ventilation	non
Centrage de jante	BMZ
Nombre de trous de boulons	6
Modèle des trous de boulons EUWA	B18 DS 32
Diamètre du trou de boulon [mm]	21
Diamètre du trou du moyeu [mm]	202
Diamètre du cercle des trous de boulons [mm]	245
Siège de vanne	ALV
Diamètre du trou de la valve [mm]	9.7
Valve pré-assemblée	oui
TPMS-kompatibles Ventil	non
Modèle de la valve	Valve d'angle
Désignation de la valve ETRTO	V3.22.1
Longueur de la valve [mm]	58.0
Angle de la valve [°]	45