

JANTES

Groupe de produits	Jantes
Numéro d'article	31460040
Taille de jante valide	7.50 x 19.5 H
Connexion jante	8/221/275
Modèle des trous de boulons	M22
Déport [mm]	+138.1
Semi-entraxe (HMA) [mm]	150
Couleur de la jante	Argenté
Marque	Accuride



Informations techniques

Capacité de charge jantes 1 [kg]	2800
Vitesse jantes 1 [km/h]	130
Capacité de charge jantes 2 [kg]	2650
Vitesse maximale [km/h]	130
Type de propulsion	Angetriebene & gezogene Achse
Nettogewicht [kg] (gültig)	25,80
Bourrelet	H
En une ou plusieurs pièces	einteilig
Matériau de la jante	Acier
RAL	RAL9006
Cavité scellée	non

Verschweißung beidseitig	non
Trous de ventilation	non
Centrage de jante	MZ
Nombre de trous de boulons	8
Modèle des trous de boulons EUWA	M22
Diamètre du trou de boulon [mm]	26
Diamètre du trou du moyeu [mm]	221
Diamètre du cercle des trous de boulons [mm]	275
Siège de vanne	ALV
Diamètre du trou de la valve [mm]	9.7
Valve pré-assemblée	oui
TPMS-kompatibles Ventil	non
Modèle de la valve	Valve d'angle
Désignation de la valve	58 MS
Désignation de la valve ETRTO	V3.22.1
Longueur de la valve [mm]	58.0
Angle de la valve [°]	45