

JANTES

Groupe de produits	Jantes
Numéro d'article	31460050
Taille de jante valide	9.00 x 22.5 H
Connexion jante	10/281/335
Modèle des trous de boulons	B33
Déport [mm]	+160.8
Semi-entraxe (HMA) [mm]	175
Couleur de la jante	Argenté
Marque	Accuride



Informations techniques

Capacité de charge jantes 1 [kg]	4500
Vitesse jantes 1 [km/h]	130
Capacité de charge jantes 2 [kg]	3750
Vitesse maximale [km/h]	130
Type de propulsion	Angetriebene & gezogene Achse
Nettogewicht [kg] (gültig)	43,20
Bourrelet	H
En une ou plusieurs pièces	einteilig
Matériau de la jante	Acier
RAL	RAL9006
Cavité scellée	non

Verschweißung beidseitig	non
Trous de ventilation	non
Centrage de jante	BMZ
Nombre de trous de boulons	10
Modèle des trous de boulons EUWA	M22 DS 36
Diamètre du trou de boulon [mm]	26
Fraisure	Bille
Chanfrein conique [mm]	R18
Diamètre du trou du moyeu [mm]	281
Diamètre du cercle des trous de boulons [mm]	335
Siège de vanne	ALV
Diamètre du trou de la valve [mm]	9.7
Valve pré-assemblée	oui
TPMS-kompatibles Ventil	non
Modèle de la valve	Valve d'angle
Désignation de la valve	58 MS
Désignation de la valve ETRTO	V3.22.1
Longueur de la valve [mm]	58.0
Angle de la valve [°]	45