

JANTES

Groupe de produits	Jantes
Numéro d'article	31460054
Taille de jante valide	8.25 x 19.5
Connexion jante	8/221/275
Modèle des trous de boulons	M20
Déport [mm]	+157
Semi-entraxe (HMA) [mm]	170
Couleur de la jante	Argenté
Marque	Accuride



Informations techniques

Capacité de charge jantes 1 [kg]	3150
Vitesse jantes 1 [km/h]	130
Capacité de charge jantes 2 [kg]	2900
Vitesse maximale [km/h]	130
Type de propulsion	Angetriebene & gezogene Achse
Nettogewicht [kg] (gültig)	29,00
Bourrelet	kein Hump
En une ou plusieurs pièces	einteilig
Matériau de la jante	Acier
RAL	RAL9006
Cavité scellée	non

Verschweißung beidseitig	non
Trous de ventilation	non
Centrage de jante	MZ
Nombre de trous de boulons	8
Modèle des trous de boulons EUWA	M20
Diamètre du trou de boulon [mm]	24
Diamètre du trou du moyeu [mm]	221
Diamètre du cercle des trous de boulons [mm]	275
Siège de vanne	ALV
Valve pré-assemblée	oui
TPMS-kompatibles Ventil	non
Désignation de la valve ETRTO	V3.22.1
Longueur de la valve [mm]	58.0
Angle de la valve [°]	45