

JANTES

Groupe de produits	Jantes
Numéro d'article	31460261
Taille de jante valide	15.00 x 22.5 H
Connexion jante	10/281/335
Modèle des trous de boulons	M22
Déport [mm]	+120
Semi-entraxe (HMA) [mm]	132.8
Couleur de la jante	Argenté
Marque	Accuride



Allgemeine Produktabbildung. Artikel kann abweichen



Informations techniques

Capacité de charge jantes 1 [kg]	5300
Vitesse jantes 1 [km/h]	130
Vitesse maximale [km/h]	130
Nettogewicht [kg] (gültig)	50,50
Bourrelet	H
En une ou plusieurs pièces	einteilig
Matériau de la jante	Acier
RAL	RAL9006
Cavité scellée	non
Épaisseur du voile [mm]	12.8
Verschweißung beidseitig	non

Trous de ventilation	non
Centrage de jante	MZ
Nombre de trous de boulons	10
Diamètre du trou de boulon [mm]	26
Diamètre du trou du moyeu [mm]	281
Diamètre du cercle des trous de boulons [mm]	335
Siège de vanne	ALV
Diamètre du trou de la valve [mm]	9.7
Valve pré-assemblée	oui
TPMS-kompatibles Ventil	non
Modèle de la valve	Valve métallique
Désignation de la valve ETRTO	V3.20.1
Longueur de la valve [mm]	41
Angle de la valve [°]	180
Matériau du capuchon de la valve	Acier