

JANTES

Groupe de produits	Jantes
Numéro d'article	31610043
Taille de jante valide	8.00 G - 12
Connexion jante	6/161/205
Modèle des trous de boulons	A2
Couleur de la jante	Argenté
Marque	Gianetti FAD



Informations techniques

Capacité de charge jantes 1 [kg]	3250
Vitesse jantes 1 [km/h]	40
Vitesse maximale [km/h]	40
Type de propulsion	Angetriebene & gezogene Achse
Nettogewicht [kg] (gültig)	12,50
Bourrelet	kein Hump
En une ou plusieurs pièces	mehrteilig
Quantité plusieurs pièces	4 pièces
Matériau de la jante	Acier
RAL	RAL9006
Cavité scellée	non

Modèle de jante industrie	Standard
Épaisseur du voile [mm]	9
Moletage	sans knurling
Verschweißung beidseitig	non
Trous de ventilation	non
Centrage de jante	BZ
Nombre de trous de boulons	6
Modèle des trous de boulons EUWA	B18 ES 32
Diamètre du trou de boulon [mm]	21.5
Fraisure	Bille
Chanfrein conique [mm]	R16
Diamètre du trou du moyeu [mm]	161
Diamètre du cercle des trous de boulons [mm]	205
Siège de vanne	ALV
Valve pré-assemblée	non
TPMS-kompatibles Ventil	non