

JANTES

Groupe de produits	Jantes
Numéro d'article	32010136
Taille de jante valide	8 LB x 15
Connexion jante	5/66.6/112
Modèle des trous de boulons	A1
Déport [mm]	-5
Couleur de la jante	Argenté
Marque	Gianetti FAD



Informations techniques

Capacité de charge jantes 1 [kg]	1020
Vitesse jantes 1 [km/h]	15
Capacité de charge jantes 2 [kg]	900
Vitesse jantes 2 [km/h]	40
Vitesse maximale [km/h]	40
Type de propulsion	Axe tracté
Nettogewicht [kg] (gültig)	15,00
Bourrelet	kein Hump
Protection de la valve	VSH
En une ou plusieurs pièces	einteilig
Matériau de la jante	Acier

RAL	RAL9006
Cavité scellée	non
Verschweißung beidseitig	non
Trous de ventilation	non
Centrage de jante	BZ
Nombre de trous de boulons	5
Modèle des trous de boulons EUWA	B14 ES 28
Diamètre du trou de boulon [mm]	18.5
Fraisure	Bille
Chanfrein conique [mm]	R14
Diamètre du trou du moyeu [mm]	66.6
Diamètre du cercle des trous de boulons [mm]	112
Siège de vanne	ALV
Diamètre du trou de la valve [mm]	15.7
Valve pré-assemblée	non
TPMS-kompatibles Ventil	non