

JANTES

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Groupe de produits          | Jantes        |
| Numéro d'article            | 32010327      |
| Taille de jante valide      | 13 LB x 15 H2 |
| Connexion jante             | 6/161/205     |
| Modèle des trous de boulons | A2            |
| Déport [mm]                 | -105          |
| Couleur de la jante         | Argenté       |
| Marque                      | Gianetti FAD  |



Informations techniques

|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Capacité de charge jantes 1 [kg] | 1485                          |
| Vitesse jantes 1 [km/h]          | 20                            |
| Capacité de charge jantes 2 [kg] | 2000                          |
| Vitesse jantes 2 [km/h]          | 40                            |
| Vitesse maximale [km/h]          | 40                            |
| Type de propulsion               | Angetriebene & gezogene Achse |
| Nettogewicht [kg] (gültig)       | 18.80                         |
| Bourrelet                        | H2                            |
| Protection de la valve           | VSH                           |
| En une ou plusieurs pièces       | einteilig                     |
| Matériau de la jante             | Acier                         |

|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| RAL                                          | RAL9006       |
| Cavité scellée                               | non           |
| Épaisseur du voile [mm]                      | 8             |
| Moletage                                     | sans knurling |
| Verschweißung beidseitig                     | non           |
| Trous de ventilation                         | non           |
| Centrage de jante                            | BZ            |
| Nombre de trous de boulons                   | 6             |
| Modèle des trous de boulons EUWA             | B18 ES 32     |
| Diamètre du trou de boulon [mm]              | 21.5          |
| Fraisure                                     | Bille         |
| Chanfrein conique [mm]                       | R16           |
| Diamètre du trou du moyeu [mm]               | 161           |
| Diamètre du cercle des trous de boulons [mm] | 205           |
| Siège de vanne                               | ALV           |
| Diamètre du trou de la valve [mm]            | 15.7          |
| Valve pré-assemblée                          | non           |
| TPMS-kompatibles Ventil                      | non           |