

JANTES

Groupe de produits	Jantes
Numéro d'article	32012687
Taille de jante valide	AG 20.00 x 22.5 TH2
Connexion jante	8/221/275
Modèle des trous de boulons	A3
Déport [mm]	-50
Couleur de la jante	Argenté
Marque	Moveero
Série de jantes	Profiline



Informations techniques

Capacité de charge jantes 1 [kg]	7070
Vitesse jantes 1 [km/h]	40
Capacité de charge jantes 2 [kg]	5310
Vitesse jantes 2 [km/h]	65
Vitesse maximale [km/h]	65
Pression maximale de l'air [bar]	5,00
Type de propulsion	Axe tracté
Nettogewicht [kg] (gültig)	60,00
Bourrelet	TH2
En une ou plusieurs pièces	einteilig
Matériau de la jante	Acier

RAL	RAL9006
Cavité scellée	non
Épaisseur du voile [mm]	10
Moletage	sans knurling
Verschweißung beidseitig	non
Trous de ventilation	non
Centrage de jante	BZ
Nombre de trous de boulons	8
Modèle des trous de boulons EUWA	B22 ES 36
Diamètre du trou de boulon [mm]	27
Fraisure	Bille
Chanfrein conique [mm]	R18
Diamètre du trou du moyeu [mm]	221
Diamètre du cercle des trous de boulons [mm]	275
Siège de vanne	ALV
Diamètre du trou de la valve [mm]	15.7
Valve pré-assemblée	non
TPMS-kompatibles Ventil	non