

JANTES

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Groupe de produits          | Jantes              |
| Numéro d'article            | 32012911            |
| Taille de jante valide      | AG 24.00 x 26.5 TH2 |
| Connexion jante             | 10/281/335          |
| Modèle des trous de boulons | A3                  |
| Déport [mm]                 | +25                 |
| Couleur de la jante         | Argenté             |
| Marque                      | Moveero             |
| Série de jantes             | Profiline           |



Informations techniques

|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Capacité de charge jantes 1 [kg] | 8570                          |
| Vitesse jantes 1 [km/h]          | 40                            |
| Capacité de charge jantes 2 [kg] | 6300                          |
| Vitesse jantes 2 [km/h]          | 65                            |
| Vitesse maximale [km/h]          | 65                            |
| Type de propulsion               | Angetriebene & gezogene Achse |
| Nettogewicht [kg] (gültig)       | 96,00                         |
| Bourrelet                        | TH2                           |
| En une ou plusieurs pièces       | einteilig                     |
| Matériau de la jante             | Acier                         |
| RAL                              | RAL9006                       |

|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| Cavité scellée                               | non           |
| Épaisseur du voile [mm]                      | 12            |
| Moletage                                     | sans knurling |
| Verschweißung beidseitig                     | non           |
| Trous de ventilation                         | non           |
| Centrage de jante                            | BZ            |
| Nombre de trous de boulons                   | 10            |
| Modèle des trous de boulons EUWA             | B22 ES 36     |
| Diamètre du trou de boulon [mm]              | 27            |
| Fraisure                                     | Bille         |
| Chanfrein conique [mm]                       | R18           |
| Diamètre du trou du moyeu [mm]               | 281           |
| Diamètre du cercle des trous de boulons [mm] | 335           |
| Siège de vanne                               | ALV           |
| Diamètre du trou de la valve [mm]            | 15.7          |
| Valve pré-assemblée                          | non           |
| TPMS-kompatibles Ventil                      | non           |