

## JANTES

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Groupe de produits          | Jantes      |
| Numéro d'article            | 33060053    |
| Taille de jante valide      | 6.75 x 17.5 |
| Connexion jante             | 8/221/275   |
| Modèle des trous de boulons | A2          |
| Couleur de la jante         | Argenté     |
| Marque                      | Jantisa     |



## Informations techniques

|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Capacité de charge jantes 1 [kg] | 4050                          |
| Vitesse jantes 1 [km/h]          | 25                            |
| Capacité de charge jantes 2 [kg] | 2750                          |
| Vitesse jantes 2 [km/h]          | 100                           |
| Vitesse maximale [km/h]          | 100                           |
| Type de propulsion               | Angetriebene & gezogene Achse |
| Nettogewicht [kg] (gültig)       | 21,50                         |
| Bourrelet                        | kein Hump                     |
| En une ou plusieurs pièces       | einteilig                     |
| Matériau de la jante             | Acier                         |
| RAL                              | RAL9006                       |

|                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| Cavité scellée                               | non       |
| Verschweißung beidseitig                     | non       |
| Trous de ventilation                         | non       |
| Centrage de jante                            | BZ        |
| Nombre de trous de boulons                   | 8         |
| Modèle des trous de boulons EUWA             | B18 ES 32 |
| Diamètre du trou de boulon [mm]              | 21.5      |
| Fraisure                                     | Bille     |
| Chanfrein conique [mm]                       | R16       |
| Diamètre du trou du moyeu [mm]               | 221       |
| Diamètre du cercle des trous de boulons [mm] | 275       |
| Siège de vanne                               | ALV       |
| Diamètre du trou de la valve [mm]            | 9.7       |
| Valve pré-assemblée                          | non       |
| TPMS-kompatibles Ventil                      | non       |