

JANTES

Groupe de produits	Jantes
Numéro d'article	33060060
Taille de jante valide	6.75 x 17.5
Connexion jante	6/161/205
Modèle des trous de boulons	A2
Couleur de la jante	Argenté
Marque	Jantisa



Informations techniques

Capacité de charge jantes 1 [kg]	4050
Vitesse jantes 1 [km/h]	25
Capacité de charge jantes 2 [kg]	3350
Vitesse jantes 2 [km/h]	50
Capacité de charge jantes 3 [kg]	3000
Vitesse jantes 3 [km/h]	105
Capacité de charge jantes 4 [kg]	2800
Vitesse jantes 4 [km/h]	120
Vitesse maximale [km/h]	120
Type de propulsion	Angetriebene & gezogene Achse
Nettogewicht [kg] (gültig)	25,20

Bourrelet	kein Hump
En une ou plusieurs pièces	einteilig
Matériau de la jante	Acier
RAL	RAL9006
Cavité scellée	non
Verschweißung beidseitig	non
Trous de ventilation	non
Centrage de jante	BZ
Nombre de trous de boulons	6
Modèle des trous de boulons EUWA	B18 ES 32
Diamètre du trou de boulon [mm]	21.5
Fraisure	Bille
Chanfrein conique [mm]	R16
Diamètre du trou du moyeu [mm]	161
Diamètre du cercle des trous de boulons [mm]	205
Siège de vanne	ALV
Diamètre du trou de la valve [mm]	9.7
Valve pré-assemblée	non
TPMS-kompatibles Ventil	non