

JANTES

Groupe de produits	Jantes
Numéro d'article	33060112
Taille de jante valide	14.00 x 17.5
Connexion jante	10/176/225
Modèle des trous de boulons	A3
Couleur de la jante	Argenté
Marque	Jantasa



Informations techniques

Capacité de charge jantes 1 [kg]	5200
Vitesse jantes 1 [km/h]	40
Capacité de charge jantes 2 [kg]	4450
Vitesse jantes 2 [km/h]	70
Vitesse maximale [km/h]	70
Type de propulsion	Angetriebene & gezogene Achse
Nettogewicht [kg] (gültig)	36,50
Bourrelet	kein Hump
Protection de la valve	VSH
En une ou plusieurs pièces	einteilig
Matériau de la jante	Acier

RAL	RAL9006
Cavité scellée	non
Verschweißung beidseitig	non
Trous de ventilation	non
Centrage de jante	BZ
Nombre de trous de boulons	10
Modèle des trous de boulons EUWA	B22 ES 36
Diamètre du trou de boulon [mm]	27
Fraisure	Bille
Chanfrein conique [mm]	R18
Diamètre du trou du moyeu [mm]	176
Diamètre du cercle des trous de boulons [mm]	225
Siège de vanne	ALV
Diamètre du trou de la valve [mm]	15.7
Valve pré-assemblée	non
TPMS-kompatibles Ventil	non