

JANTES

| | |
|------------------------|-----------|
| Groupe de produits | Jantes |
| Numéro d'article | 33060168 |
| Taille de jante valide | 13 x 20 |
| Connexion jante | 8/221/275 |
| Déport [mm] | -27.5 |
| Marque | Jantsa |



Informations techniques

| | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Capacité de charge jantes 1 [kg] | 4750 |
| Vitesse jantes 1 [km/h] | 25 |
| Capacité de charge jantes 2 [kg] | 4000 |
| Vitesse jantes 2 [km/h] | 40 |
| Vitesse maximale [km/h] | 40 |
| Type de propulsion | Angetriebene & gezogene Achse |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 32,50 |
| Bourrelet | kein Hump |
| Protection de la valve | VSH |
| En une ou plusieurs pièces | einteilig |
| Matériau de la jante | Acier |

| | |
|--|----------------|
| Couleur de la jante (désignation du fabricant) | Komatsu - gris |
| Cavité scellée | non |
| Verschweißung beidseitig | non |
| Trous de ventilation | non |
| Centrage de jante | MZ |
| Nombre de trous de boulons | 8 |
| Diamètre du trou de boulon [mm] | 27 |
| Diamètre du trou du moyeu [mm] | 221 |
| Diamètre du cercle des trous de boulons [mm] | 275 |
| Siège de vanne | ALV |
| Diamètre du trou de la valve [mm] | 15.7 |
| Valve pré-assemblée | non |
| TPMS-kompatibles Ventil | non |