

JANTES

Groupe de produits	Jantes
Numéro d'article	33060210
Taille de jante valide	8.25 x 22.5
Connexion jante	10/281/335
Modèle des trous de boulons	A3
Déport [mm]	-159
Couleur de la jante	Argenté
Marque	Jantsa



Informations techniques

Capacité de charge jantes 1 [kg]	7450
Vitesse jantes 1 [km/h]	6
Capacité de charge jantes 2 [kg]	5250
Vitesse jantes 2 [km/h]	25
Capacité de charge jantes 3 [kg]	4050
Vitesse jantes 3 [km/h]	65
Vitesse maximale [km/h]	65
Type de propulsion	Angetriebene & gezogene Achse
Nettogewicht [kg] (gültig)	30.00
Bourrelet	kein Hump
Protection de la valve	VSH

En une ou plusieurs pièces	einteilig
Matériau de la jante	Acier
RAL	RAL9006
Cavité scellée	non
Épaisseur du voile [mm]	13
Renforcement pour forêts	Renforcement des rebords Ø16 mm
Moletage	sans knurling
Verschweißung beidseitig	non
Trous de ventilation	non
Centrage de jante	BZ
Nombre de trous de boulons	10
Modèle des trous de boulons EUWA	B22 ES 36
Diamètre du trou de boulon [mm]	27
Fraisure	Bille
Chanfrein conique [mm]	R18
Diamètre du trou du moyeu [mm]	281
Diamètre du cercle des trous de boulons [mm]	335
Siège de vanne	ALV
Diamètre du trou de la valve [mm]	15.7
Valve pré-assemblée	non
TPMS-kompatibles Ventil	non