

## JANTES

Groupe de produits	Jantes
Numéro d'article	33060369
Taille de jante valide	AG 16.00 x 22.5 H2
Connexion jante	10/281/335
Modèle des trous de boulons	A3
Couleur de la jante	Noir
Marque	Jantsa



## Informations techniques

Capacité de charge jantes 1 [kg]	7600
Vitesse jantes 1 [km/h]	40
Capacité de charge jantes 2 [kg]	5600
Vitesse jantes 2 [km/h]	65
Capacité de charge jantes 3 [kg]	8850
Vitesse jantes 3 [km/h]	25
Capacité de charge jantes 4 [kg]	5000
Vitesse jantes 4 [km/h]	70
Vitesse maximale [km/h]	70
Type de propulsion	Axe tracté
Nettogewicht [kg] (gültig)	48.00

Bourrelet	H2
Protection de la valve	VSH
En une ou plusieurs pièces	einteilig
Matériau de la jante	Acier
RAL	RAL9005
Cavité scellée	non
Verschweißung beidseitig	non
Trous de ventilation	non
Centrage de jante	BZ
Nombre de trous de boulons	10
Modèle des trous de boulons EUWA	B22 ES 36
Diamètre du trou de boulon [mm]	27
Fraisure	Bille
Chanfrein conique [mm]	R18
Diamètre du trou du moyeu [mm]	281
Diamètre du cercle des trous de boulons [mm]	335
Siège de vanne	ALV
Diamètre du trou de la valve [mm]	15.7
Valve pré-assemblée	non
TPMS-kompatibles Ventil	non