

JANTES

Groupe de produits	Jantes
Numéro d'article	33060410
Taille de jante valide	AG 20.00 x 22.5 H2
Connexion jante	6/161/205
Modèle des trous de boulons	A2
Déport [mm]	-140
Couleur de la jante	Argenté
Marque	Jantsa



Informations techniques

Capacité de charge jantes 1 [kg]	7600
Vitesse jantes 1 [km/h]	40
Capacité de charge jantes 2 [kg]	5600
Vitesse jantes 2 [km/h]	65
Capacité de charge jantes 3 [kg]	8850
Vitesse jantes 3 [km/h]	25
Vitesse maximale [km/h]	65
Nettogewicht [kg] (gültig)	71,50
Bourrelet	H2
Protection de la valve	VSH
En une ou plusieurs pièces	einteilig

Matériau de la jante	Acier
RAL	RAL9006
Cavité scellée	non
Épaisseur du voile [mm]	12
Moletage	sans knurling
Verschweißung beidseitig	non
Trous de ventilation	non
Centrage de jante	BZ
Nombre de trous de boulons	6
Modèle des trous de boulons EUWA	B18 ES 32
Diamètre du trou de boulon [mm]	21.5
Fraisure	Bille
Chanfrein conique [mm]	R16
Diamètre du trou du moyeu [mm]	161
Diamètre du cercle des trous de boulons [mm]	205
Siège de vanne	ALV
Diamètre du trou de la valve [mm]	15.7
Valve pré-assemblée	non
TPMS-kompatibles Ventil	non