

JANTES

Groupe de produits	Jantes
Numéro d'article	33060456
Taille de jante valide	AG 24.00 x 22.5 H2
Connexion jante	8/221/275
Modèle des trous de boulons	A2
Déport [mm]	-50
Couleur de la jante	Argenté
Marque	Jantsa



Informations techniques

Capacité de charge jantes 1 [kg]	9200
Vitesse jantes 1 [km/h]	40
Capacité de charge jantes 2 [kg]	6800
Vitesse jantes 2 [km/h]	65
Vitesse maximale [km/h]	65
Type de propulsion	Axe tracté
Nettogewicht [kg] (gültig)	79,00
Bourrelet	H2
Protection de la valve	VSH
En une ou plusieurs pièces	einteilig
Matériau de la jante	Acier

RAL	RAL9006
Cavité scellée	non
Verschweißung beidseitig	non
Trous de ventilation	non
Centrage de jante	BZ
Nombre de trous de boulons	8
Modèle des trous de boulons EUWA	B18 ES 32
Diamètre du trou de boulon [mm]	21.5
Fraisure	Bille
Chanfrein conique [mm]	R16
Diamètre du trou du moyeu [mm]	221
Diamètre du cercle des trous de boulons [mm]	275
Siège de vanne	ALV
Diamètre du trou de la valve [mm]	15.7
Valve pré-assemblée	non
TPMS-kompatibles Ventil	non