

## JANTES

Groupe de produits	Jantes
Numéro d'article	33060710
Taille de jante valide	AG 20.00 x 30.5 H2
Connexion jante	12/371/425
Modèle des trous de boulons	A3
Déport [mm]	-10
Couleur de la jante	Anthrazit
Marque	Jantsa



## Informations techniques

Capacité de charge jantes 1 [kg]	11250
Vitesse jantes 1 [km/h]	40
Capacité de charge jantes 2 [kg]	8250
Vitesse jantes 2 [km/h]	65
Vitesse maximale [km/h]	65
Type de propulsion	Angetriebene & gezogene Achse
Nettogewicht [kg] (gültig)	118,00
Bourrelet	H2
Protection de la valve	VSH
En une ou plusieurs pièces	einteilig
Matériau de la jante	Acier

RAL	RAL7016
Cavité scellée	non
Renforcement pour forêts	Renforcement des rebords Ø16 mm
Moletage	avec knurling
Verschweißung beidseitig	non
Trous de ventilation	non
Centrage de jante	BZ
Nombre de trous de boulons	12
Modèle des trous de boulons EUWA	B22 ES 36
Diamètre du trou de boulon [mm]	27
Fraisure	Bille
Chanfrein conique [mm]	R18
Diamètre du trou du moyeu [mm]	371
Diamètre du cercle des trous de boulons [mm]	425
Siège de vanne	ALV
Diamètre du trou de la valve [mm]	15.7
Valve pré-assemblée	non
TPMS-kompatibles Ventil	non