

JANTES

Groupe de produits	Jantes
Numéro d'article	39123124
Taille de jante valide	W 15 L x 50
Connexion jante	12/350/400
Modèle des trous de boulons	B3
Déport [mm]	+50
Couleur de la jante	Argenté
Marque	Levpyyoera



Informations techniques

Capacité de charge jantes 1 [kg]	4690
Vitesse jantes 1 [km/h]	65
Vitesse maximale [km/h]	65
Type de propulsion	Angetriebene & gezogene Achse
Nettogewicht [kg] (gültig)	214,00
Bourrelet	kein Hump
Protection de la valve	VSH
En une ou plusieurs pièces	einteilig
Matériau de la jante	Acier
RAL	RAL9006
Cavité scellée	non

Épaisseur du voile [mm]	15
Verschweißung beidseitig	non
Trous de ventilation	non
Centrage de jante	BZ
Nombre de trous de boulons	12
Modèle des trous de boulons EUWA	B22 DS 36
Diamètre du trou de boulon [mm]	27
Fraisure	Bille
Chanfrein conique [mm]	R18
Diamètre du trou du moyeu [mm]	350
Diamètre du cercle des trous de boulons [mm]	400
Siège de vanne	ALV
Diamètre du trou de la valve [mm]	15.7
Valve pré-assemblée	non
TPMS-kompatibles Ventil	non