

## JANTES

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Groupe de produits     | Jantes         |
| Numéro d'article       | 39600154       |
| Taille de jante valide | 4.00 B x 12 H2 |
| Connexion jante        | 4/60/100       |
| Couleur de la jante    | Argenté        |
| Marque                 | Vlukon         |



## Informations techniques

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Capacité de charge jantes 1 [kg] | 475        |
| Vitesse jantes 1 [km/h]          | 100        |
| Vitesse maximale [km/h]          | 100        |
| Type de propulsion               | Axe tracté |
| Nettogewicht [kg] (gültig)       | 4,60       |
| Bourrelet                        | H2         |
| En une ou plusieurs pièces       | einteilig  |
| Matériau de la jante             | Acier      |
| RAL                              | RAL9006    |
| Cavité scellée                   | non        |
| Verschweißung beidseitig         | non        |

|                                              |      |
|----------------------------------------------|------|
| Trous de ventilation                         | non  |
| Centrage de jante                            | BZ   |
| Nombre de trous de boulons                   | 4    |
| Diamètre du trou de boulon [mm]              | 13.5 |
| Fraisure                                     | Cône |
| Chanfrein conique [°]                        | C60  |
| Diamètre du trou du moyeu [mm]               | 60   |
| Diamètre du cercle des trous de boulons [mm] | 100  |
| Siège de vanne                               | ALV  |
| Diamètre du trou de la valve [mm]            | 12.5 |
| Valve pré-assemblée                          | non  |
| TPMS-kompatibles Ventil                      | non  |