Bohnenkamp
Moving Professionals

25.04.2025

JANTES

Groupe de produits	Jantes
Numéro d'article	39600381
Taille de jante valide	4.00 E x 9
Connexion jante	4/60/100
Couleur de la jante	Gris
Marque	Vlukon

vlukon bv

Informations techniques

Capacité de charge jantes 1 [kg]	1320
Vitesse jantes 1 [km/h]	10
Capacité de charge jantes 2 [kg]	1160
Vitesse jantes 2 [km/h]	25
Vitesse maximale [km/h]	25
Type de propulsion	Axe tracté
Nettogewicht [kg] (gültig)	5,70
Bourrelet	kein Hump
En une ou plusieurs pièces	einteilig
Matériau de la jante	Acier
RAL	RAL9007

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.

Cavité scellée	non
Verschweißung beidseitig	non
Trous de ventilation	non
Centrage de jante	BZ
Nombre de trous de boulons	4
Diamètre du trou de boulon [mm]	13.5
Fraisure	Cône
Chanfrein conique [°]	C60
Diamètre du trou du moyeu [mm]	60
Diamètre du cercle des trous de boulons [mm]	100
Siège de vanne	ALV
Diamètre du trou de la valve [mm]	15.7
Valve pré-assemblée	non
TPMS-kompatibles Ventil	non

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.