

Informations techniques

Bourrelet

RAL

En une ou plusieurs pièces

Matériau de la jante

JANTES

| Groupe de produits | Jantes |
|------------------------|-------------|
| Numéro d'article | 39920210 |
| Taille de jante valide | 5.50 F - 10 |
| Connexion jante | 5/94/140 |
| Couleur de la jante | Rouge |
| Marque | Vlukon |





| Capacité de charge jantes 1 [kg] | 1600 |
|----------------------------------|------------|
| Vitesse jantes 1 [km/h] | 25 |
| Capacité de charge jantes 2 [kg] | 1450 |
| Vitesse jantes 2 [km/h] | 40 |
| Vitesse maximale [km/h] | 40 |
| Type de propulsion | Axe tracté |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 8,00 |

kein Hump

mehrteilig

RAL3002

Acier

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.



| Cavité scellée | non |
|--|-------|
| Verschweißung beidseitig | non |
| Trous de ventilation | non |
| Nombre de trous de boulons | 5 |
| Diamètre du trou de boulon [mm] | 18.5 |
| Fraisure | Bille |
| Chanfrein conique [mm] | R14 |
| Diamètre du trou du moyeu [mm] | 94 |
| Diamètre du cercle des trous de boulons [mm] | 140 |
| Siège de vanne | ALV |
| Valve pré-assemblée | non |
| TPMS-kompatibles Ventil | non |