

JANTES

Groupe de produits	Jantes
Numéro d'article	39920510
Taille de jante valide	7.00 - 20
Connexion jante	10/281/335
Modèle des trous de boulons	A33
Déport [mm]	+142
Semi-entraxe (HMA) [mm]	153
Couleur de la jante	Argenté
Marque	Mefro



mefro wheels 

Informations techniques

Capacité de charge jantes 1 [kg]	3400
Vitesse jantes 1 [km/h]	25
Capacité de charge jantes 2 [kg]	2900
Vitesse jantes 2 [km/h]	40
Capacité de charge jantes 3 [kg]	3450
Vitesse jantes 3 [km/h]	20
Capacité de charge jantes 4 [kg]	2975
Vitesse jantes 4 [km/h]	35
Vitesse maximale [km/h]	40
Type de propulsion	Angetriebene & gezogene Achse
Nettogewicht [kg] (gültig)	59,60

Bourrelet	kein Hump
En une ou plusieurs pièces	mehrteilig
Matériau de la jante	Acier
RAL	RAL9006
Cavité scellée	non
Épaisseur du voile [mm]	11
Moletage	sans knurling
Verschweißung beidseitig	non
Nombre de trous supplémentaires	8
Bolzenlochausführung für Zusatzloch	D26
Trous de ventilation	non
Centrage de jante	BZ
Nombre de trous de boulons	10
Modèle des trous de boulons EUWA	M22 ES 36
Diamètre du trou de boulon [mm]	27.5
Fraisure	Bille
Chanfrein conique [mm]	R18
Diamètre du trou du moyeu [mm]	281
Diamètre du cercle des trous de boulons [mm]	335
Siège de vanne	ILV
Diamètre du trou de la valve [mm]	16x100
Valve pré-assemblée	non
TPMS-kompatibles Ventil	non