

ROUES

Groupe de produits	Roues
Numéro d'article	59696081
Taille de roue valide	16.5 x 6.50 - 8
Marque	Deli
Profil	S-368
Taille de jante valide	4.95 x 8
Connexion jante	6/85/115
Déport [mm]	-10
Couleur de la jante	Argenté
Capacité de charge de la roue complète [kg]	365
Vitesse de la roue complète [km/h]	130
Nettogewicht [kg] (gültig)	6,25
RDA (Reifendruckregelanlage)	non
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	non



Deli Tire
ROAD SYMBIOSIS

Informations techniques

Assemblage N° d'article pneus	• 19166120
LI / SI / PR	73 M, 6 PR
Capacité de charge 1 [kg]	365
Vitesse 1 [km/h]	130
Pression maximale de l'air [bar]	4,80
TL/TT	TL
Couleur du pneu	Noir
E-Ready	non
Antistatique	non

Numéro du règlement ECE	ECE 30
Largeur du pneu [mm]	166
Stat. Rayon (SLR) [mm]	190
Circonférence de roulement [mm]	1284
Profondeur du profil [mm]	5,2
Assemblage N° d'article jante	• 39600182
Capacité de charge jantes 1 [kg]	375
Vitesse jantes 1 [km/h]	140
Vitesse maximale [km/h]	130
Nombre de trous de boulons	6
Diamètre du trou du moyeu [mm]	85
Diamètre du cercle des trous de boulons [mm]	115
Diamètre du trou de boulon [mm]	12,5
Fraisure	Cône
Chanfrein conique [°]	C60
Centrage de jante	BZ
Matériau de la jante	Acier
RAL	RAL9006
Siège de vanne	ALV
Trous de ventilation	non
En une ou plusieurs pièces	einteilig
Bourrelet	kein Hump
Cavité scellée	non
Verschweißung beidseitig	non
Assemblage N° d'article valve	• 47200650
Valve pré-assemblée	non
TPMS-kompatibles Ventil	non

Diamètre du trou de la valve [mm]	11.3
Modèle de la valve	Pour soupape
Désignation de la valve ETRTO	V2.03.1
Longueur de la valve [mm]	43.0
Angle de la valve [°]	gerade