

ROUES

Groupe de produits	Roues
Numéro d'article	59696084
Taille de roue valide	500 / 45 R 22.5
Marque	BKT
Profil	Ridemax FL 693 M
Taille de jante valide	AG 16.00 x 22.5 H2
Connexion jante	6/161/205
Modèle des trous de boulons	A2
Déport [mm]	-95
Couleur de la jante	Argenté
Capacité de charge de la roue complète [kg]	3000
Vitesse de la roue complète [km/h]	65
Nettogewicht [kg] (gültig)	136,46
RDA (Reifendruckregelanlage)	non
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	non



Informations techniques

Assemblage N° d'article pneus	• 15715100
LI / SI / PR	146 D / 143 E
Capacité de charge 1 [kg]	3000
Vitesse 1 [km/h]	65
Capacité de charge 2 [kg]	2725
Vitesse 2 [km/h]	70
Pression maximale de l'air [bar]	4,00
TL/TT	TL

Couleur du pneu	Noir
E-Ready	non
Propriétés de la carcasse	Steel Belted
Antistatique	non
Direction	À droite
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Largeur du pneu [mm]	503
Stat. Rayon (SLR) [mm]	455
Circonférence de roulement [mm]	3114
Profondeur du profil [mm]	21,0
Contenance du pneu 75% [ltr.]	148.87
Assemblage N° d'article jante	• 33060371
Capacité de charge jantes 1 [kg]	4250
Vitesse jantes 1 [km/h]	40
Capacité de charge jantes 2 [kg]	5300
Vitesse jantes 2 [km/h]	65
Vitesse maximale [km/h]	65
Type de propulsion	Axe tracté
Nombre de trous de boulons	6
Diamètre du trou du moyeu [mm]	161
Diamètre du cercle des trous de boulons [mm]	205
Diamètre du trou de boulon [mm]	21.5
Modèle des trous de boulons EUWA	B18 ES 32
Centrage de jante	BZ
Matériau de la jante	Acier
RAL	RAL9006
Siège de vanne	ALV

Trous de ventilation	non
En une ou plusieurs pièces	einteilig
Bourrelet	H2
Protection de la valve	VSH
Cavité scellée	non
Verschweißung beidseitig	non
Assemblage N° d'article valve	• 47201038
Valve pré-assemblée	non
TPMS-kompatibles Ventil	non
Diamètre du trou de la valve [mm]	15.7
Modèle de la valve	Valve métallique
Désignation de la valve ETRTO	V5.01.1
Longueur de la valve [mm]	50.0
Angle de la valve [°]	gerade