

## ROUES

Groupe de produits	Roues
Numéro d'article	59696111
Taille de roue valide	195 / 60 R 12 C
Marque	GT Radial
Profil	KargoMax ST 6000
Taille de jante valide	6 J x 12 H2
Connexion jante	5/114.5/165.1
Modèle des trous de boulons	E18
Couleur de la jante	Argenté
Capacité de charge de la roue complète [kg]	900
Vitesse de la roue complète [km/h]	140
Nettogewicht [kg] (gültig)	16.63
RDA (Reifendruckregelanlage)	non
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	non



## Informations techniques

Assemblage N° d'article pneus	• 19965187
LI / SI / PR	104 / 102 N
Capacité de charge 1 [kg]	900
Vitesse 1 [km/h]	140
Capacité de charge 3 [kg]	850
Vitesse 3 [km/h]	140
Pression maximale de l'air [bar]	6,55
TL/TT	TL
M+S	M+S

Couleur du pneu	Noir
E-Ready	non
Antistatique	non
Numéro du règlement ECE	ECE 54 ECE 117
Résistance au roulement	C
Adhérence sur sol mouillé	C
Bruit de roulement [db]	70
Niveau de bruit de roulement	B
Largeur du pneu [mm]	194
Stat. Rayon (SLR) [mm]	240
Circonférence de roulement [mm]	1617
Assemblage N° d'article jante	• 39600287
Capacité de charge jantes 1 [kg]	900
Vitesse jantes 1 [km/h]	140
Vitesse maximale [km/h]	140
Type de propulsion	Axe tracté
Nombre de trous de boulons	5
Diamètre du trou du moyeu [mm]	114.5
Diamètre du cercle des trous de boulons [mm]	165.1
Diamètre du trou de boulon [mm]	18.5
Fraisure	Cône
Chanfrein conique [°]	C80
Centrage de jante	BZ
Matériau de la jante	Acier
RAL	RAL9006
Siège de vanne	ALV
Trous de ventilation	non

En une ou plusieurs pièces	einteilig
Bourrelet	H2
Cavité scellée	non
Verschweißung beidseitig	non
Assemblage N° d'article valve	• 47201095
Valve pré-assemblée	non
TPMS-kompatibles Ventil	non
Diamètre du trou de la valve [mm]	11.3
Modèle de la valve	Valve métallique
Longueur de la valve [mm]	42.0
Angle de la valve [°]	gerade