

ROUES

Groupe de produits	Roues
Numéro d'article	59696296
Taille de roue valide	16 x 6.50 - 8
Marque	Deli
Profil	S-317
Taille de jante valide	5.50 A x 8 H2
Connexion jante	4/60/100
Modèle des trous de boulons	D12
Couleur de la jante	Argenté
Capacité de charge de la roue complète [kg]	355
Vitesse de la roue complète [km/h]	30
Nettogewicht [kg] (gültig)	5,33
RDA (Reifendruckregelanlage)	non
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	non



Informations techniques

Assemblage N° d'article pneus	• 19110128
LI / SI / PR	72 A6, 6 PR
Capacité de charge 1 [kg]	355
Vitesse 1 [km/h]	30
Pression maximale de l'air [bar]	2,90
TL/TT	TT
Couleur du pneu	Noir
E-Ready	non
Antistatique	non

Numéro du règlement ECE	ECE 106
Largeur du pneu [mm]	168
Stat. Rayon (SLR) [mm]	188
Circonférence de roulement [mm]	1230
Profondeur du profil [mm]	2,0
Assemblage N° d'article jante	• 30655030
Capacité de charge jantes 1 [kg]	575
Vitesse jantes 1 [km/h]	25
Capacité de charge jantes 2 [kg]	350
Vitesse jantes 2 [km/h]	100
Vitesse maximale [km/h]	30
Type de propulsion	Axe tracté
Nombre de trous de boulons	4
Diamètre du trou du moyeu [mm]	60
Diamètre du cercle des trous de boulons [mm]	100
Diamètre du trou de boulon [mm]	16
Fraisure	Bille
Chanfrein conique [mm]	R12
Centrage de jante	BZ
Matériau de la jante	Acier
RAL	RAL9006
Siège de vanne	ALV
Trous de ventilation	non
En une ou plusieurs pièces	einteilig
Bourrelet	H2
Cavité scellée	non
Verschweißung beidseitig	non

Valve pré-assemblée	non
TPMS-kompatibles Ventil	non
Diamètre du trou de la valve [mm]	11.3
Désignation de la valve	TR 13