Bohnenkamp
Moving Professionals

25.04.2025

## ROUES

| | |
|---|---|
| **Groupe de produits** | Roues |
| **Numéro d'article** | 59696297 |
| **Taille de roue valide** | 16 x 6.50 - 8 |
| **Marque** | Deli |
| **Profil** | S-365 |
| **Taille de jante valide** | 5.50 A x 8 H2 |
| **Connexion jante** | 4/60/100 |
| **Modèle des trous de boulons** | D12 |
| **Couleur de la jante** | Argenté |
| **Capacité de charge de la roue complète [kg]** | 355 |
| **Vitesse de la roue complète [km/h]** | 30 |
| **Nettogewicht [kg] (gültig)** | 5,65 |
| **RDA (Reifendruckregelanlage)** | non |
| **RDKS (Reifendruckkontrollsystem)** | non |

Deli Tire
ROAD SYMBIOSIS

## Informations techniques

| | |
|---|---|
| **Assemblage N° d'article pneus** • | 19110083 |
| **LI / SI / PR** | 60 A6 / 72 A6, 6 PR |
| **Capacité de charge 1 [kg]** | 250 |
| **Vitesse 1 [km/h]** | 30 |
| **Capacité de charge 2 [kg]** | 355 |
| **Vitesse 2 [km/h]** | 30 |
| **Pression maximale de l'air [bar]** | 2,90 |
| **TL/TT** | TT |
| **Couleur du pneu** | Noir |

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.

| | |
|---|---|
| **E-Ready** | non |
| **Antistatique** | non |
| **Numéro du règlement ECE** | ECE 106 |
| **Largeur du pneu [mm]** | 170 |
| **Stat. Rayon (SLR) [mm]** | 184 |
| **Circonférence de roulement [mm]** | 1207 |
| **Profondeur du profil [mm]** | 5,0 |
| **Assemblage N° d'article jante** • | 30655030 |
| **Capacité de charge jantes 1 [kg]** | 575 |
| **Vitesse jantes 1 [km/h]** | 25 |
| **Capacité de charge jantes 2 [kg]** | 350 |
| **Vitesse jantes 2 [km/h]** | 100 |
| **Vitesse maximale [km/h]** | 30 |
| **Type de propulsion** | Axe tracté |
| **Nombre de trous de boulons** | 4 |
| **Diamètre du trou du moyeu [mm]** | 60 |
| **Diamètre du cercle des trous de boulons [mm]** | 100 |
| **Diamètre du trou de boulon [mm]** | 16 |
| **Fraisure** | Bille |
| **Chanfrein conique [mm]** | R12 |
| **Centrage de jante** | BZ |
| **Matériau de la jante** | Acier |
| **RAL** | RAL9006 |
| **Siège de vanne** | ALV |
| **Trous de ventilation** | non |
| **En une ou plusieurs pièces** | einteilig |
| **Bourrelet** | H2 |

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.

| | |
|---|---|
| **Cavité scellée** | non |
| **Verschweißung beidseitig** | non |
| **Valve pré-assemblée** | non |
| **TPMS-kompatibles Ventil** | non |
| **Diamètre du trou de la valve [mm]** | 11.3 |
| **Désignation de la valve** | TR 13 |

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.