

ROUES

| | |
|---|---------------------|
| Groupe de produits | Roues |
| Numéro d'article | 59696372 |
| Taille de roue valide | 4.80 / 4.00 - 8 |
| Marque | Deli |
| Profil | S-380 |
| LI / SI / PR | 62 M, 4 PR |
| TL/TT | TL |
| Modèle de moyeu | Mont. avec capuchon |
| Type de palier | Roulement à billes |
| Diamètre de l'arbre [mm] | 25 |
| Longueur d'installation [mm] | 80 |
| Longueur du moyeu [mm] | 88 |
| Couleur de la jante | Rouge |
| Capacité de charge de la roue complète [kg] | 265 |
| Vitesse de la roue complète [km/h] | 16 |



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

Deli Tire
ROAD SYMBIOSIS

Informations techniques

| | |
|-------------------------------|------------|
| Assemblage N° d'article pneus | • 19166100 |
| LI / SI / PR | 62 M, 4 PR |
| TL/TT | TL |
| Marque | Deli |
| Profil | S-380 |
| Antistatique | non |
| Couleur du pneu | Noir |
| Numéro du règlement ECE | ECE 30 |

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| Pression maximale de l'air [bar] | 4,00 |
| Largeur du pneu [mm] | 119 |
| Stat. Rayon (SLR) [mm] | 195 |
| Circonférence de roulement [mm] | 1286 |
| Profondeur du profil [mm] | 5,0 |
| Assemblage N° d'article jante | • 39600095 |
| Taille de jante valide | 3.00 D x 8 |
| Capacité de charge jantes 1 [kg] | 820 |
| Vitesse jantes 1 [km/h] | 16 |
| Vitesse maximale [km/h] | 16 |
| Bouvrelet | kein Hump |
| En une ou plusieurs pièces | einteilig |
| Matériau de la jante | Acier |
| RAL | RAL3002 |
| Verschweißung beidseitig | non |
| Moyeu déporté | non |
| Connecteur supplémentaire nécessaire | non |
| Siège de vanne | ALV |
| Diamètre du trou de la valve [mm] | 11.3 |
| Modèle de la valve | Pour soupape |
| Désignation de la valve ETRTO | V2.03.1 |
| Longueur de la valve [mm] | 43.0 |