

ROUES

Groupe de produits	Roues
Numéro d'article	59737481
Taille de roue valide	23 x 8.50 - 12
Marque	Kenda
Profil	K395 Power Grip
Taille de jante valide	7.00 I x 12 H2
Connexion jante	5/80/114.3
Déport [mm]	-10.5
Couleur de la jante	Argenté
Capacité de charge de la roue complète [kg]	825
Vitesse de la roue complète [km/h]	10
Nettogewicht [kg] (gültig)	17,87
RDA (Reifendruckregelanlage)	non
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	non



Informations techniques

Assemblage N° d'article pneus	• 19271084
LI / SI / PR	101 A2, 6 PR
Capacité de charge 1 [kg]	825
Vitesse 1 [km/h]	10
Pression maximale de l'air [bar]	3,10
TL/TT	TL
Couleur du pneu	Noir
E-Ready	non
Antistatique	non

Numéro du règlement ECE	ECE 106
Largeur du pneu [mm]	216
Stat. Rayon (SLR) [mm]	266
Circonférence de roulement [mm]	1736
Profondeur du profil [mm]	12,0
Assemblage N° d'article jante	• 39600418
Capacité de charge jantes 1 [kg]	900
Vitesse jantes 1 [km/h]	40
Vitesse maximale [km/h]	10
Type de propulsion	Angetriebene & gezogene Achse
Nombre de trous de boulons	5
Diamètre du trou du moyeu [mm]	80
Diamètre du cercle des trous de boulons [mm]	114.3
Diamètre du trou de boulon [mm]	13
Centrage de jante	BZ
Matériau de la jante	Acier
RAL	RAL9006
Siège de vanne	ALV
Trous de ventilation	non
En une ou plusieurs pièces	einteilig
Bourrelet	H2
Cavité scellée	non
Verschweißung beidseitig	non
Assemblage N° d'article valve	• 47200650
Valve pré-assemblée	non
TPMS-kompatibles Ventil	non
Diamètre du trou de la valve [mm]	11.3

Modèle de la valve	Pour soupape
Désignation de la valve ETRTO	V2.03.1
Longueur de la valve [mm]	43.0
Angle de la valve [°]	gerade