

ROUES

Groupe de produits	Roues
Numéro d'article	59900055
Taille de roue valide	6.50 - 10
Marque	BKT
Profil	Maglift
Taille de jante valide	5.00 F - 10
Connexion jante	5/94/140
Modèle des trous de boulons	A1
Couleur de la jante	Argenté
Capacité de charge de la roue complète [kg]	2340
Vitesse de la roue complète [km/h]	25
Nettogewicht [kg] (gültig)	41,80
RDA (Reifendruckregelanlage)	non
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	non



Informations techniques

Assemblage N° d'article pneus	• 15770102
Couleur du pneu	Noir
E-Ready	non
Propriétés de la carcasse	STD 100% caoutchouc
Antistatique	non
Numéro du règlement ECE	pas nécessaire
Largeur du pneu [mm]	154
Largeur de la paroi latérale [mm]	154
Largeur du profil [mm]	136

Largeur totale [mm]	158
Profondeur du profil [mm]	21,0
Assemblage N° d'article jante	• 39920207
Capacité de charge jantes 1 [kg]	1900
Vitesse jantes 1 [km/h]	25
Vitesse maximale [km/h]	25
Type de propulsion	Angetriebene & gezogene Achse
Nombre de trous de boulons	5
Diamètre du trou du moyeu [mm]	94
Diamètre du cercle des trous de boulons [mm]	140
Diamètre du trou de boulon [mm]	18.5
Modèle des trous de boulons EUWA	B14 ES 28
Fraisure	Bille
Chanfrein conique [mm]	R14
Centrage de jante	BZ
Matériau de la jante	Acier
RAL	RAL9006
Siège de vanne	ALV
Trous de ventilation	non
En une ou plusieurs pièces	mehrteilig
Quantité plusieurs pièces	4 pièces
Bourrelet	kein Hump
Cavité scellée	non
Modèle de jante industrie	Standard
Moletage	sans knurling
Verschweißung beidseitig	non
Valve pré-assemblée	non

TPMS-kompatibles Ventil	non
Diamètre du trou de la valve [mm]	15x35
