

## ROUES

Groupe de produits	Roues
Numéro d'article	59910029
Taille de roue valide	23 x 10.50 - 12
Marque	BKT
Profil	TR 315
Taille de jante valide	7.00 x 12
Connexion jante	5/94/140
Modèle des trous de boulons	E1
Couleur de la jante	Argenté
Capacité de charge de la roue complète [kg]	710
Vitesse de la roue complète [km/h]	30
Nettogewicht [kg] (gültig)	17,35
RDA (Reifendruckregelanlage)	non
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	non



## Informations techniques

Assemblage N° d'article pneus	• 15710495
LI / SI / PR	96 A6, 6 PR
Capacité de charge 1 [kg]	710
Vitesse 1 [km/h]	30
Pression maximale de l'air [bar]	2,20
TL/TT	TL
Couleur du pneu	Noir
E-Ready	non
Antistatique	non

Numéro du règlement ECE	ECE 106
Largeur du pneu [mm]	255
Stat. Rayon (SLR) [mm]	272
Circonférence de roulement [mm]	1840
Profondeur du profil [mm]	15,5
Nombre de barrettes	15x2
Assemblage N° d'article jante	• 30810265
Capacité de charge jantes 1 [kg]	1330
Vitesse jantes 1 [km/h]	40
Capacité de charge jantes 2 [kg]	500
Vitesse jantes 2 [km/h]	80
Vitesse maximale [km/h]	30
Type de propulsion	Axe tracté
Nombre de trous de boulons	5
Diamètre du trou du moyeu [mm]	94
Diamètre du cercle des trous de boulons [mm]	140
Diamètre du trou de boulon [mm]	18.5
Fraisure	Bille
Chanfrein conique [mm]	R14
Centrage de jante	BZ
Matériau de la jante	Acier
RAL	RAL9006
Siège de vanne	ALV
Trous de ventilation	non
En une ou plusieurs pièces	einteilig
Bourrelet	kein Hump
Cavité scellée	non

Verschweißung beidseitig	non
Assemblage N° d'article valve	• 47200570
Valve pré-assemblée	non
TPMS-kompatibles Ventil	non
Diamètre du trou de la valve [mm]	15.7
Modèle de la valve	Pour soupape
Désignation de la valve ETRTO	V2.03.3
Longueur de la valve [mm]	43.0
Angle de la valve [°]	gerade