

## ROUES

Groupe de produits	Roues
Numéro d'article	59910040
Taille de roue valide	300 / 60 - 12
Marque	BKT
Profil	Trac Master
Taille de jante valide	10.50 I x 12 H2
Connexion jante	4/60/100
Couleur de la jante	Argenté
Capacité de charge de la roue complète [kg]	1030
Vitesse de la roue complète [km/h]	50
Nettogewicht [kg] (gültig)	26,06
RDA (Reifendruckregelanlage)	non
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	non



## Informations techniques

Assemblage N° d'article pneus	• 15710580
LI / SI / PR	109 B, 8 PR
Capacité de charge 1 [kg]	1030
Vitesse 1 [km/h]	50
Pression maximale de l'air [bar]	3,20
TL/TT	TL
Couleur du pneu	Noir
E-Ready	non
Antistatique	non
Numéro du règlement ECE	ECE 106

Largeur du pneu [mm]	306
Stat. Rayon (SLR) [mm]	285
Circonférence de roulement [mm]	1885
Profondeur du profil [mm]	18,0
Assemblage N° d'article jante	• 39920306
Vitesse maximale [km/h]	50
Nombre de trous de boulons	4
Diamètre du trou du moyeu [mm]	60
Diamètre du cercle des trous de boulons [mm]	100
Matériau de la jante	Acier
RAL	RAL9006
Siège de vanne	ALV
Trous de ventilation	non
En une ou plusieurs pièces	einteilig
Bourrelet	H2
Cavité scellée	non
Verschweißung beidseitig	non
Assemblage N° d'article valve	• 47200650
Valve pré-assemblée	non
TPMS-kompatibles Ventil	non
Diamètre du trou de la valve [mm]	11.3
Modèle de la valve	Pour soupape
Désignation de la valve ETRTO	V2.03.1
Longueur de la valve [mm]	43.0
Angle de la valve [°]	gerade