

ROUES

Groupe de produits	Roues
Numéro d'article	59910057
Taille de roue valide	26 x 12.00 - 12
Marque	BKT
Profil	LG 306
Taille de jante valide	10.50 I x 12 H2
Connexion jante	5/94/140
Modèle des trous de boulons	E1
Couleur de la jante	Argenté
Capacité de charge de la roue complète [kg]	1250
Vitesse de la roue complète [km/h]	15
Nettogewicht [kg] (gültig)	23,95
RDA (Reifendruckregelanlage)	non
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	non



Informations techniques

Assemblage N° d'article pneus	• 15710501
LI / SI / PR	124 A3 / 121 A6, 12 PR
Capacité de charge 1 [kg]	1600
Vitesse 1 [km/h]	15
Capacité de charge 2 [kg]	1450
Vitesse 2 [km/h]	30
Pression maximale de l'air [bar]	4,50
TL/TT	TL
Couleur du pneu	Noir

E-Ready	non
Antistatique	non
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Largeur du pneu [mm]	310
Stat. Rayon (SLR) [mm]	283
Circonférence de roulement [mm]	1856
Profondeur du profil [mm]	10,0
Assemblage N° d'article jante	• 39920312
Capacité de charge jantes 1 [kg]	1250
Vitesse jantes 1 [km/h]	15
Vitesse maximale [km/h]	15
Type de propulsion	Angetriebene & gezogene Achse
Nombre de trous de boulons	5
Diamètre du trou du moyeu [mm]	94
Diamètre du cercle des trous de boulons [mm]	140
Diamètre du trou de boulon [mm]	18.5
Fraisure	Bille
Chanfrein conique [mm]	R14
Centrage de jante	BZ
Matériau de la jante	Acier
RAL	RAL9006
Siège de vanne	ALV
Trous de ventilation	non
En une ou plusieurs pièces	einteilig
Bourrelet	H2
Cavité scellée	non
Verschweißung beidseitig	non

Assemblage N° d'article valve	• 47201095
Valve pré-assemblée	non
TPMS-kompatibles Ventil	non
Diamètre du trou de la valve [mm]	11.3
Modèle de la valve	Valve métallique
Longueur de la valve [mm]	42.0
Angle de la valve [°]	gerade