

ROUES

Groupe de produits	Roues
Numéro d'article	59911097
Taille de roue valide	7.00 - 12
Marque	BKT
Profil	Power Trax HD Forklift
Taille de jante valide	5.00 S - 12
Connexion jante	6/161/205
Modèle des trous de boulons	A2
Couleur de la jante	Argenté
Capacité de charge de la roue complète [kg]	2120
Vitesse de la roue complète [km/h]	25
Nettogewicht [kg] (gültig)	37,46
RDA (Reifendruckregelanlage)	non
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	non



Informations techniques

Assemblage N° d'article pneus	• 15771103
LI / SI / PR	14 Pr
Pression maximale de l'air [bar]	9,00
TL/TT	TT
Couleur du pneu	Noir
E-Ready	non
Antistatique	non
Numéro du règlement ECE	pas nécessaire
Largeur du pneu [mm]	205

Profondeur du profil [mm]	18,0
Assemblage N° d'article jante	• 31610041
Capacité de charge jantes 1 [kg]	2120
Vitesse jantes 1 [km/h]	25
Capacité de charge jantes 2 [kg]	1900
Vitesse jantes 2 [km/h]	40
Vitesse maximale [km/h]	25
Type de propulsion	Angetriebene & gezogene Achse
Nombre de trous de boulons	6
Diamètre du trou du moyeu [mm]	161
Diamètre du cercle des trous de boulons [mm]	205
Diamètre du trou de boulon [mm]	21.5
Modèle des trous de boulons EUWA	B18 ES 32
Fraisure	Bille
Chanfrein conique [mm]	R16
Centrage de jante	BZ
Matériau de la jante	Acier
RAL	RAL9006
Siège de vanne	ALV
Épaisseur du voile [mm]	9
Trous de ventilation	non
En une ou plusieurs pièces	mehrteilig
Quantité plusieurs pièces	2 pièces
Bourrelet	kein Hump
Cavité scellée	non
Moletage	sans knurling
Verschweißung beidseitig	non

Valve pré-assemblée	non
TPMS-kompatibles Ventil	non
Désignation de la valve	TR 75 A