

ROUES

Groupe de produits	Roues
Numéro d'article	59911142
Taille de roue valide	7.00 - 12
Marque	BKT
Profil	AS 504
Taille de jante valide	5 JA x 12
Connexion jante	5/67/112
Modèle des trous de boulons	B1
Déport [mm]	+40
Couleur de la jante	Argenté
Capacité de charge de la roue complète [kg]	690
Vitesse de la roue complète [km/h]	40
Nettogewicht [kg] (gültig)	19,68
RDA (Reifendruckregelanlage)	non
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	non



Informations techniques

Assemblage N° d'article pneus	• 15711305
LI / SI / PR	83 A8 / 95 A8, 6 PR
Capacité de charge 1 [kg]	487
Vitesse 1 [km/h]	40
Capacité de charge 2 [kg]	690
Vitesse 2 [km/h]	40
Pression maximale de l'air [bar]	3,40
TL/TT	TL

Couleur du pneu	Noir
E-Ready	non
Antistatique	non
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Largeur du pneu [mm]	187
Stat. Rayon (SLR) [mm]	300
Circonférence de roulement [mm]	2001
Profondeur du profil [mm]	19,0
Nombre de barrettes	22x2
Assemblage N° d'article jante	• 30820102
Capacité de charge jantes 1 [kg]	990
Vitesse jantes 1 [km/h]	40
Vitesse maximale [km/h]	40
Type de propulsion	Angetriebene & gezogene Achse
Nombre de trous de boulons	5
Diamètre du trou du moyeu [mm]	67
Diamètre du cercle des trous de boulons [mm]	112
Diamètre du trou de boulon [mm]	18.5
Modèle des trous de boulons EUWA	B14 DS 28
Fraisure	Bille
Chanfrein conique [mm]	R14
Centrage de jante	BZ
Matériau de la jante	Acier
RAL	RAL9006
Siège de vanne	ALV
Trous de ventilation	non
En une ou plusieurs pièces	einteilig

Bourrelet	kein Hump
Cavité scellée	non
Verschweißung beidseitig	non
Assemblage N° d'article valve	• 47200650
Valve pré-assemblée	non
TPMS-kompatibles Ventil	non
Diamètre du trou de la valve [mm]	11.3
Modèle de la valve	Pour soupape
Désignation de la valve ETRTO	V2.03.1
Longueur de la valve [mm]	43.0
Angle de la valve [°]	gerade