

## ROUES

Groupe de produits	Roues
Numéro d'article	59912925
Taille de roue valide	7.50 - 20
Marque	BKT
Profil	AS 504
Taille de jante valide	5.50 F x 20
Connexion jante	6/161/205
Modèle des trous de boulons	A2
Couleur de la jante	Argenté
Capacité de charge de la roue complète [kg]	1250
Vitesse de la roue complète [km/h]	40
Nettogewicht [kg] (gültig)	51,57
RDA (Reifendruckregelanlage)	non
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	non



## Informations techniques

Assemblage N° d'article pneus	• 15712450
LI / SI / PR	103 A8 / 116 A8, 8 PR
Capacité de charge 1 [kg]	875
Vitesse 1 [km/h]	40
Capacité de charge 2 [kg]	1250
Vitesse 2 [km/h]	40
Pression maximale de l'air [bar]	3,20
TL/TT	TT
Couleur du pneu	Noir

E-Ready	non
Antistatique	non
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Largeur du pneu [mm]	209
Stat. Rayon (SLR) [mm]	422
Circonférence de roulement [mm]	2695
Profondeur du profil [mm]	22,0
Nombre de barrettes	21x2
Assemblage N° d'article jante	• 32010110
Capacité de charge jantes 1 [kg]	1500
Vitesse jantes 1 [km/h]	40
Vitesse maximale [km/h]	40
Nombre de trous de boulons	6
Diamètre du trou du moyeu [mm]	161
Diamètre du cercle des trous de boulons [mm]	205
Diamètre du trou de boulon [mm]	21.5
Modèle des trous de boulons EUWA	B18 ES 32
Fraisure	Bille
Chanfrein conique [mm]	R16
Centrage de jante	BZ
Matériau de la jante	Acier
RAL	RAL9006
Siège de vanne	ALV
Trous de ventilation	non
En une ou plusieurs pièces	einteilig
Bourrelet	kein Hump
Cavité scellée	non

---

Verschweißung beidseitig	non
Valve pré-assemblée	non
TPMS-kompatibles Ventil	non