

## ROUES

|                                             |                  |
|---------------------------------------------|------------------|
| Groupe de produits                          | Roues            |
| Numéro d'article                            | 59916055         |
| Taille de roue valide                       | 500 / 50 R 17    |
| Marque                                      | BKT              |
| Profil                                      | Ridemax FL 693 M |
| Taille de jante valide                      | 16.00 x 17       |
| Connexion jante                             | 8/221/275        |
| Modèle des trous de boulons                 | A2               |
| Couleur de la jante                         | Argenté          |
| Capacité de charge de la roue complète [kg] | 3200             |
| Vitesse de la roue complète [km/h]          | 65               |
| Nettogewicht [kg] (gültig)                  | 90,57            |
| RDA (Reifendruckregelanlage)                | non              |
| RDKS (Reifendruckkontrollsystem)            | non              |



## Informations techniques

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Assemblage N° d'article pneus    | • 15717230    |
| LI / SI / PR                     | 149 D / 146 E |
| Capacité de charge 1 [kg]        | 3250          |
| Vitesse 1 [km/h]                 | 65            |
| Capacité de charge 2 [kg]        | 3000          |
| Vitesse 2 [km/h]                 | 70            |
| Pression maximale de l'air [bar] | 5,00          |
| TL/TT                            | TL            |
| Couleur du pneu                  | Noir          |

|                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| E-Ready                                      | non          |
| Propriétés de la carcasse                    | Steel Belted |
| Antistatique                                 | non          |
| Numéro du règlement ECE                      | ECE 106      |
| Largeur du pneu [mm]                         | 503          |
| Stat. Rayon (SLR) [mm]                       | 424          |
| Speed Radius Index (SRI)                     | 450          |
| Circonférence de roulement [mm]              | 2913         |
| Profondeur du profil [mm]                    | 15,0         |
| Assemblage N° d'article jante                | • 10000350   |
| Capacité de charge jantes 1 [kg]             | 5200         |
| Vitesse jantes 1 [km/h]                      | 25           |
| Capacité de charge jantes 2 [kg]             | 4400         |
| Vitesse jantes 2 [km/h]                      | 40           |
| Vitesse maximale [km/h]                      | 70           |
| Type de propulsion                           | Axe tracté   |
| Nombre de trous de boulons                   | 8            |
| Diamètre du trou du moyeu [mm]               | 221          |
| Diamètre du cercle des trous de boulons [mm] | 275          |
| Diamètre du trou de boulon [mm]              | 21.5         |
| Modèle des trous de boulons EUWA             | B18 ES 32    |
| Fraisure                                     | Bille        |
| Chanfrein conique [mm]                       | R16          |
| Centrage de jante                            | BZ           |
| Matériau de la jante                         | Acier        |
| RAL                                          | RAL9006      |
| Siège de vanne                               | ALV          |

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Épaisseur du voile [mm]           | 10               |
| Trous de ventilation              | non              |
| En une ou plusieurs pièces        | einteilig        |
| Bourrelet                         | kein Hump        |
| Protection de la valve            | VSH              |
| Cavité scellée                    | non              |
| Verschweißung beidseitig          | non              |
| Assemblage N° d'article valve     | • 47201038       |
| Valve pré-assemblée               | non              |
| TPMS-kompatibles Ventil           | non              |
| Diamètre du trou de la valve [mm] | 15.7             |
| Modèle de la valve                | Valve métallique |
| Désignation de la valve ETRTO     | V5.01.1          |
| Longueur de la valve [mm]         | 50.0             |
| Angle de la valve [°]             | gerade           |