

ROUES

Groupe de produits	Roues
Numéro d'article	59917558
Taille de roue valide	650 / 55 R 26.5
Marque	BKT
Profil	FL 630 Super
Taille de jante valide	AG 20.00 x 26.5 TH2
Connexion jante	10/281/335
Modèle des trous de boulons	B3
Déport [mm]	+30
Couleur de la jante	Argenté
Série de jantes	Profiline
Capacité de charge de la roue complète [kg]	5800
Vitesse de la roue complète [km/h]	65
Nettogewicht [kg] (gültig)	237,06
RDA (Reifendruckregelanlage)	non
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	non



Informations techniques

Assemblage N° d'article pneus	• 15715216
LI / SI / PR	169 D
Capacité de charge 1 [kg]	5800
Vitesse 1 [km/h]	65
Pression maximale de l'air [bar]	4,00
TL/TT	TL
Couleur du pneu	Noir

E-Ready	non
Propriétés de la carcasse	Steel Belted
Antistatique	non
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Largeur du pneu [mm]	645
Stat. Rayon (SLR) [mm]	627
Speed Radius Index (SRI)	650
Circonférence de roulement [mm]	4258
Profondeur du profil [mm]	25,0
Nombre de barrettes	20x2
Contenance du pneu 75% [litr.]	402
Assemblage N° d'article jante	• 32012884
Capacité de charge jantes 1 [kg]	8840
Vitesse jantes 1 [km/h]	40
Capacité de charge jantes 2 [kg]	6500
Vitesse jantes 2 [km/h]	65
Vitesse maximale [km/h]	65
Type de propulsion	Angetriebene & gezogene Achse
Nombre de trous de boulons	10
Diamètre du trou du moyeu [mm]	281
Diamètre du cercle des trous de boulons [mm]	335
Diamètre du trou de boulon [mm]	27
Modèle des trous de boulons EUWA	B22 DS 36
Fraisure	Bille
Chanfrein conique [mm]	R18
Centrage de jante	BZ
Matériau de la jante	Acier

RAL	RAL9006
Siège de vanne	ALV
Trous de ventilation	non
En une ou plusieurs pièces	einteilig
Bourrelet	TH2
Cavité scellée	non
Moletage	sans knurling
Verschweißung beidseitig	non
Assemblage N° d'article valve	• 47201039
Valve pré-assemblée	non
TPMS-kompatibles Ventil	non
Diamètre du trou de la valve [mm]	15.7
Modèle de la valve	Pour soupape
Longueur de la valve [mm]	55.0
Angle de la valve [°]	gerade