

ROUES

Groupe de produits	Roues
Numéro d'article	59918915
Taille de roue valide	315 / 70 R 22.5
Marque	Bohnenkamp
Profil	Boka Terra II
Taille de jante valide	8.25 x 22.5
Connexion jante	10/281/335
Modèle des trous de boulons	A3
Déport [mm]	-159
Couleur de la jante	Noir
Capacité de charge de la roue complète [kg]	3550
Vitesse de la roue complète [km/h]	35
Nettogewicht [kg] (gültig)	105,03
RDA (Reifendruckregelanlage)	non
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	non



Bohnenkamp
Moving Professionals

Informations techniques

Assemblage N° d'article pneus	• 19912122
LI / SI / PR	152 / 148 A7
Capacité de charge 1 [kg]	3550
Vitesse 1 [km/h]	35
Capacité de charge 3 [kg]	3150
Vitesse 3 [km/h]	35
Pression maximale de l'air [bar]	8,00
TL/TT	TL

Couleur du pneu	Noir
E-Ready	non
Antistatique	non
Numéro du règlement ECE	pas nécessaire
Type de rechapage	Rechapé à chaud (bande de roulement et flanc)
Largeur du pneu [mm]	309
Circonférence de roulement [mm]	3275
Profondeur du profil [mm]	23,0
Assemblage N° d'article jante	• 39920546
Capacité de charge jantes 1 [kg]	5100
Vitesse jantes 1 [km/h]	25
Capacité de charge jantes 2 [kg]	4300
Vitesse jantes 2 [km/h]	40
Vitesse maximale [km/h]	35
Type de propulsion	Axe tracté
Nombre de trous de boulons	10
Diamètre du trou du moyeu [mm]	281
Diamètre du cercle des trous de boulons [mm]	335
Diamètre du trou de boulon [mm]	27
Modèle des trous de boulons EUWA	B22 ES 36
Fraisure	Bille
Chanfrein conique [mm]	R18
Centrage de jante	BZ
Matériau de la jante	Acier
RAL	RAL9005
Siège de vanne	ALV
Trous de ventilation	non

En une ou plusieurs pièces	einteilig
Bourrelet	kein Hump
Protection de la valve	VSH
Cavité scellée	non
Moletage	sans knurling
Verschweißung beidseitig	non
Assemblage N° d'article valve	• 47201035
Valve pré-assemblée	non
TPMS-kompatibles Ventil	non
Diamètre du trou de la valve [mm]	15.7
Modèle de la valve	Valve métallique
Désignation de la valve ETRTO	V3.21.1
Longueur de la valve [mm]	33.0
Angle de la valve [°]	gerade