

ROUES

Groupe de produits	Roues
Numéro d'article	59940097
Taille de roue valide	650 / 65 R 38
Marque	BKT
Profil	Agrimax RT 657
Taille de jante valide	TW 20 B x 38
Connexion jante	10/281/335
Modèle des trous de boulons	B3
Déport [mm]	+175
Couleur de la jante	Argenté
Capacité de charge de la roue complète [kg]	5300
Vitesse de la roue complète [km/h]	40
Nettogewicht [kg] (gültig)	386,45
RDA (Reifendruckregelanlage)	non
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	non



Informations techniques

Assemblage N° d'article pneus	• 15727190
LI / SI / PR	166 A8 / 163 D
Capacité de charge 1 [kg]	5300
Vitesse 1 [km/h]	40
Capacité de charge 2 [kg]	4875
Vitesse 2 [km/h]	65
Pression maximale de l'air [bar]	2,40
TL/TT	TL

Couleur du pneu	Noir
E-Ready	non
Antistatique	non
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Largeur du pneu [mm]	645
Largeur du profil [mm]	615
Stat. Rayon (SLR) [mm]	830
Speed Radius Index (SRI)	875
Circonférence de roulement [mm]	5483
Profondeur du profil [mm]	59,0
Nombre de barrettes	20x2
Assemblage N° d'article jante	• 32013641
Capacité de charge jantes 1 [kg]	5800
Vitesse jantes 1 [km/h]	40
Vitesse maximale [km/h]	40
Type de propulsion	Angetriebene & gezogene Achse
Nombre de trous de boulons	10
Diamètre du trou du moyeu [mm]	281
Diamètre du cercle des trous de boulons [mm]	335
Diamètre du trou de boulon [mm]	27
Modèle des trous de boulons EUWA	B22 DS 36
Fraisure	Bille
Chanfrein conique [mm]	R18
Centrage de jante	BZ
Matériau de la jante	Acier
RAL	RAL9006
Siège de vanne	ALV

Trous de ventilation	non
En une ou plusieurs pièces	einteilig
Bourrelet	kein Hump
Cavité scellée	non
Moletage	sans knurling
Verschweißung beidseitig	non
Assemblage N° d'article valve	• 47201039
Valve pré-assemblée	non
TPMS-kompatibles Ventil	non
Diamètre du trou de la valve [mm]	15.7
Modèle de la valve	Pour soupape
Longueur de la valve [mm]	55.0
Angle de la valve [°]	gerade