

ROUES

Groupe de produits	Roues
Numéro d'article	59951022
Taille de roue valide	5.00 - 8
Marque	BKT
Profil	PL 801
Taille de jante valide	3.00 D - 8
Connexion jante	4/60/100
Couleur de la jante	Argenté
Capacité de charge de la roue complète [kg]	925
Vitesse de la roue complète [km/h]	10
Nettogewicht [kg] (gültig)	9,93
RDA (Reifendruckregelanlage)	non
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	non



Informations techniques

Assemblage N° d'article pneus	• 15771053
LI / SI / PR	10 PR
Pression maximale de l'air [bar]	10,00
TL/TT	TT
Couleur du pneu	Noir
E-Ready	non
Antistatique	non
Numéro du règlement ECE	pas nécessaire
Largeur du pneu [mm]	135
Profondeur du profil [mm]	12,5

Assemblage N° d'article jante	• 39920126
Capacité de charge jantes 1 [kg]	925
Vitesse jantes 1 [km/h]	10
Capacité de charge jantes 2 [kg]	530
Vitesse jantes 2 [km/h]	100
Vitesse maximale [km/h]	25
Type de propulsion	Axe tracté
Nombre de trous de boulons	4
Diamètre du trou du moyeu [mm]	60
Diamètre du cercle des trous de boulons [mm]	100
Diamètre du trou de boulon [mm]	13.5
Fraisure	Cône
Chanfrein conique [°]	C60
Centrage de jante	BZ
Matériau de la jante	Acier
RAL	RAL9006
Siège de vanne	ALV
Trous de ventilation	non
En une ou plusieurs pièces	geteilt
Bourrelet	kein Hump
Cavité scellée	non
Verschweißung beidseitig	non
Valve pré-assemblée	non
TPMS-kompatible Ventil	non
Diamètre du trou de la valve [mm]	13.0