

ROUES

Groupe de produits	Roues
Numéro d'article	59967269
Taille de roue valide	18 x 9.50 - 8
Marque	Kenda
Profil	K404
LI / SI / PR	70 A4 / 81 A4, 4 PR
TL/TT	TL
Modèle de moyeu	Mont. en fourche
Type de palier	Roulement à billes
Diamètre de l'arbre [mm]	30
Longueur d'installation [mm]	150
Longueur du moyeu [mm]	150
Couleur de la jante	Argenté
Capacité de charge de la roue complète [kg]	462
Vitesse de la roue complète [km/h]	20



Informations techniques

Assemblage N° d'article pneus	• 19211213
LI / SI / PR	70 A4 / 81 A4, 4 PR
TL/TT	TL
Marque	Kenda
Profil	K404
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106

Pression maximale de l'air [bar]	1,70
Largeur du pneu [mm]	236
Circonférence de roulement [mm]	1367
Assemblage N° d'article jante	• 10000266
Taille de jante valide	7.00 x 8
Capacité de charge jantes 1 [kg]	550
Vitesse jantes 1 [km/h]	40
Vitesse maximale [km/h]	20
Type de propulsion	Angetriebene & gezogene Achse
Bourrelet	kein Hump
En une ou plusieurs pièces	einteilig
Matériau de la jante	Acier
RAL	RAL9006
Verschweißung beidseitig	non
Moyeu déporté	non
Connecteur supplémentaire nécessaire	non
Siège de vanne	ALV
Diamètre du trou de la valve [mm]	11.3
Modèle de la valve	Pour soupape
Désignation de la valve ETRTO	V2.03.1
Longueur de la valve [mm]	43.0