

ROUES

Groupe de produits	Roues
Numéro d'article	59970066
Taille de roue valide	4.00 - 8
Marque	BKT
Profil	Maglift
Modèle de moyeu	Mont. avec capuchon
Type de palier	Roulement à billes
Diamètre de l'arbre [mm]	25
Longueur d'installation [mm]	80
Longueur du moyeu [mm]	88
Capacité de charge de la roue complète [kg]	930
Vitesse de la roue complète [km/h]	25



Informations techniques

Assemblage N° d'article pneus	• 15770048
Marque	BKT
Profil	Maglift
Propriétés de la carcasse	STD,100% caoutchouc
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	pas nécessaire
Largeur du pneu [mm]	109
Largeur de la paroi latérale [mm]	109
Largeur du profil [mm]	97
Largeur totale [mm]	110

Profondeur du profil [mm]	13,0
Assemblage N° d'article jante	• 39920106
Taille de jante valide	3.00 D - 8
Capacité de charge jantes 1 [kg]	950
Vitesse jantes 1 [km/h]	25
Vitesse maximale [km/h]	25
Type de propulsion	Axe tracté
Bourrelet	kein Hump
En une ou plusieurs pièces	geteilt
Matériau de la jante	Aluminium
Modèle de jante industrie	Standard
Verschweißung beidseitig	non
Moyeu déporté	non
Connecteur supplémentaire nécessaire	non
Siège de vanne	ALV
Diamètre du trou de la valve [mm]	11.3