

## ROUES

Groupe de produits	Roues
Numéro d'article	59971061
Taille de roue valide	18 x 7 - 8
Marque	BKT
Profil	PL 801
Taille de jante valide	4.33 R - 8
Connexion jante	5/94/140
Modèle des trous de boulons	D1
Couleur de la jante	Argenté
Capacité de charge de la roue complète [kg]	1450
Vitesse de la roue complète [km/h]	25
Nettogewicht [kg] (gültig)	13,93
RDA (Reifendruckregelanlage)	non
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	non



## Informations techniques

Assemblage N° d'article pneus	• 15771061
LI / SI / PR	121 A8, 16 PR
Capacité de charge 1 [kg]	1450
Vitesse 1 [km/h]	40
Pression maximale de l'air [bar]	10,00
TL/TT	TT
Couleur du pneu	Noir
E-Ready	non
Antistatique	non

Numéro du règlement ECE	ECE 106
Largeur du pneu [mm]	173
Profondeur du profil [mm]	13,5
Assemblage N° d'article jante	• 39920129
Capacité de charge jantes 1 [kg]	2145
Vitesse jantes 1 [km/h]	25
Vitesse maximale [km/h]	25
Type de propulsion	Axe tracté
Nombre de trous de boulons	5
Diamètre du trou du moyeu [mm]	94
Diamètre du cercle des trous de boulons [mm]	140
Diamètre du trou de boulon [mm]	18.5
Fraisure	Bille
Chanfrein conique [mm]	R14
Centrage de jante	BZ
Matériau de la jante	Acier
RAL	RAL9006
Siège de vanne	ALV
Trous de ventilation	non
En une ou plusieurs pièces	geteilt
Bourrelet	kein Hump
Cavité scellée	non
Moletage	sans knurling
Verschweißung beidseitig	non
Valve pré-assemblée	non
TPMS-kompatibles Ventil	non
Diamètre du trou de la valve [mm]	13.5