Bohnenkamp
Moving Professionals

25.04.2025

ROUES

Groupe de produits	Roues
Numéro d'article	59991303
Taille de roue valide	27 x 8.50 - 15
Marque	BKT
Profil	Skid Power HD
Taille de jante valide	7 J x 15
Connexion jante	5/67/112
Modèle des trous de boulons	B1
Déport [mm]	+30
Couleur de la jante	Argenté
Capacité de charge de la roue complète [kg]	850
Vitesse de la roue complète [km/h]	40
Nettogewicht [kg] (gültig)	28,75
RDA (Reifendruckregelanlage)	non
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	non

BKT
GROWING TOGETHER

Informations techniques

Assemblage N° d'article pneus	15772061
LI / SI / PR	102 A8, 8 PR
Capacité de charge 1 [kg]	850
Vitesse 1 [km/h]	40
Pression maximale de l'air [bar]	4,20
TL/TT	TL
Couleur du pneu	Noir
E-Ready	non

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.

Bohnenkamp
Moving Professionals

25.04.2025

Antistatique	non
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Largeur du pneu [mm]	218
Stat. Rayon (SLR) [mm]	324
Circonférence de roulement [mm]	2004
Profondeur du profil [mm]	14,5
Assemblage N° d'article jante •	30820135
Capacité de charge jantes 1 [kg]	1150
Vitesse jantes 1 [km/h]	25
Capacité de charge jantes 2 [kg]	1000
Vitesse jantes 2 [km/h]	40
Vitesse maximale [km/h]	40
Type de propulsion	Angetriebene & gezogene Achse
Nombre de trous de boulons	5
Diamètre du trou du moyeu [mm]	67
Diamètre du cercle des trous de boulons [mm]	112
Diamètre du trou de boulon [mm]	18.5
Modèle des trous de boulons EUWA	B14 DS 28
Centrage de jante	BZ
Matériau de la jante	Acier
RAL	RAL9006
Siège de vanne	ALV
Trous de ventilation	non
En une ou plusieurs pièces	einteilig
Bourrelet	kein Hump
Protection de la valve	VSH
Cavité scellée	non

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.

Verschweißung beidseitig	non
Assemblage N° d'article valve	47200570
Valve pré-assemblée	non
TPMS-kompatibles Ventil	non
Diamètre du trou de la valve [mm]	15.7
Modèle de la valve	Pour soupape
Désignation de la valve ETRTO	V2.03.3
Longueur de la valve [mm]	43.0
Angle de la valve [°]	gerade

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.