

ROUES

Groupe de produits	Roues
Numéro d'article	59991352
Taille de roue valide	27 x 10.5 - 15
Marque	BKT
Profil	Skid Power HD
Taille de jante valide	8 W x 15
Connexion jante	5/94/140
Modèle des trous de boulons	A1
Couleur de la jante	Argenté
Capacité de charge de la roue complète [kg]	900
Vitesse de la roue complète [km/h]	40
Nettogewicht [kg] (gültig)	35,10
RDA (Reifendruckregelanlage)	non
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	non



Informations techniques

Assemblage N° d'article pneus	• 15772091
LI / SI / PR	105 A8, 8 PR
Capacité de charge 1 [kg]	925
Vitesse 1 [km/h]	40
Pression maximale de l'air [bar]	4,20
TL/TT	TL
Couleur du pneu	Noir
E-Ready	non
Antistatique	non

Direction	Liens
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Largeur du pneu [mm]	256
Stat. Rayon (SLR) [mm]	326
Speed Radius Index (SRI)	550
Circonférence de roulement [mm]	2037
Profondeur du profil [mm]	14,5
Assemblage N° d'article jante	• 31610083
Capacité de charge jantes 1 [kg]	1025
Vitesse jantes 1 [km/h]	25
Capacité de charge jantes 2 [kg]	900
Vitesse jantes 2 [km/h]	40
Vitesse maximale [km/h]	40
Type de propulsion	Angetriebene & gezogene Achse
Nombre de trous de boulons	5
Diamètre du trou du moyeu [mm]	94
Diamètre du cercle des trous de boulons [mm]	140
Diamètre du trou de boulon [mm]	18.5
Modèle des trous de boulons EUWA	B14 ES 28
Fraisure	Bille
Chanfrein conique [mm]	R14
Centrage de jante	BZ
Matériau de la jante	Acier
RAL	RAL9006
Siège de vanne	ALV
Trous de ventilation	non
En une ou plusieurs pièces	einteilig

Bourrelet	kein Hump
Protection de la valve	VSH
Cavité scellée	non
Verschweißung beidseitig	non
Assemblage N° d'article valve	• 47200570
Valve pré-assemblée	non
TPMS-kompatibles Ventil	non
Diamètre du trou de la valve [mm]	15.7
Modèle de la valve	Pour soupape
Désignation de la valve ETRTO	V2.03.3
Longueur de la valve [mm]	43.0
Angle de la valve [°]	gerade